

特記仕様書

- 1 総 則 この特記仕様書は、ペット同伴避難所において使用するブルーシートの購入について必要事項を定めることを目的とする。
- 2 件 名 ブルーシートの購入
- 3 納入期限 令和4年1月31日
- 4 担当課 地域防災課
- 5 納入場所 市川市クリーンセンター（市川市田尻1003番地）
- 6 数 量 (1) ブルーシート（大） 150枚
(2) ブルーシート（小） 50枚
- 7 規 格 (1) ブルーシート（大）

参考製品	防災用ブルーシート#2200 (萩原工業株式会社)	
サイズ（展開時）	5.4m×7.2m	
本体材質	ポリエチレン	
質量	107g/m ²	
厚み	0.16mm	
色	ブルー	
物性値	※下記①～③の強度以上のものを納品すること	
	①引張強度（N）	タテ：470×ヨコ：350
	②伸度（%）	タテ：19×ヨコ：16
	③引裂強度（N）	タテ：135×ヨコ：90
その他	加工	シート端を35mm以上熱溶着加工で折り返し、周囲にはポリプロピレン製補強用ロープ（3mm）を挿入すること。
	ハトメ	#28タイプ（外径24mm、内径12mm）を使用し、約90cm間隔で四辺に装着すること。
	梱包	10枚／1束で納品すること。
	その他	シートは1枚物で、巾継ぎ・中継ぎの無いこと。シート自体に亀裂損傷等の無いこと。国産品であること。

(2) ブルーシート (小)

参考製品	防災用ブルーシート# 3000 (萩原工業株式会社)	
サイズ (展開時)	1.8m×1.8m	
本体材質	ポリエチレン	
質量	153 g /㎡	
厚み	0.25mm	
色	ブルー	
物性値	※下記①～③の強度以上のものを納品すること	
	①引張強度 (N)	タテ : 665×ヨコ : 575
	②伸度 (%)	タテ : 21×ヨコ : 17
	③引裂強度 (N)	タテ : 150×ヨコ : 100
その他	加工	シート端を 35mm以上熱溶着加工で折り返し、周囲にはポリプロピレン製補強用ロープ (3mm) を挿入すること。
	ハトメ	# 28 タイプ (外径 24mm、内径 12mm) を使用し、約 90cm 間隔で四辺に装着すること。
	梱包	10 枚 / 1 束で納品すること。
	その他	シートは 1 枚物で、巾継ぎ・中継ぎの無いこと。シート自体に亀裂損傷等の無いこと。国産品であること。

8 その他

- (1) 「7 規格」に示す参考製品以外で、同等の品質・機能を有する製品を提案する場合は、質疑提出期間内に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当課の承諾を得ること。
- (2) この仕様に疑義が生じたときは、速やかに担当課へ連絡し指示を受けるものとする。
- (2) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- (3) この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書 (「物品供給契約約款」を含む。) に定めるとおりとする。