

特記仕様書

1. 総 則 この特記仕様書は、文化施設課が市川市文化会館内で使用する備品の購入について、必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件 名 市川市文化会館用備品の購入（舞台関係）
3. 品 名 マイク除菌器4台 外
 ※詳細は別紙「市川市文化会館 備品購入リスト（舞台関係）」のとおり。
4. 納入期限 令和4年3月31日（木）
 ※ただし、原則、令和4年3月1日（火）以降に納入すること。
5. 納入場所 市川市文化会館（市川市大和田1丁目1番5号）
6. 担当部課 文化スポーツ部 文化施設課
7. 納入について
 - （1）納入の際には契約課及び担当部課職員の検収を受けるものとする。
 - （2）納入のスケジュールについては、事前に担当部課と協議するものとする。
 - （3）納入物件に製品保証書、説明書が付属している場合には併せて納入すること。
 - （4）取り付けが必要な機器については、担当部課職員の指示に従い取付け作業等を行うこと。
 - （5）試運転調整、取扱説明を担当部課職員に行うこと。
 - （6）納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・階段・移動通路等破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず養生を行うものとする。
 - （7）施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。
 - （8）納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。
 - （9）水道・電気（什器の設置に使用する工具の充電に限る）の利用は無償とする。
8. その他
 - （1）「3. 品名」に記載する製品以外で同等の品質、機能を有する製品により応札する場合は、入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当部課の承諾を得ること。
 - （2）契約金額には養生・搬入・組み立て・設置に係る費用を含めるものとする。
 - （3）本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。
 - （4）暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
 - （5）この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品供給契約約款」を含む）に定めるとおりとする。

別紙 市川市文化会館 備品購入リスト(舞台関係)

分類	管理番号	品名	数量	単位	納入場所	仕様(詳細)	参考型番
舞台関係	43	マイク除菌器	4	台	大小ホール	<p>UVライトを使用して、UVライトケース内で器材等への紫外線照射が可能であること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・UVライト(マイク除菌等) W490×495×D70×80×H200～281(mm) ランプ寿命:最大9000時間 (利用に必要な数のランプを付属すること) 電圧:100V～240V/50～60Hz 電流値:1A 電源コード:1.8m以上 UV-C波長:253.7nm程度 照射範囲:30分運転20㎡、60分運転40㎡、 120分運転80㎡程度 操作方法:本体タッチボタン操作とリモコン操作が可能なこと。 (リモコンを付属すること。また、リモコン操作に電池が必要が場合は当該電池も付属すること) 安全装備:人感センサー、タイマー搭載 点灯までの遅延時間2分間(退出時間) 重量:5Kg以内 IP Rate:IP20以上 <ul style="list-style-type: none"> ・UVライトケース W780×790×D590～600×1,310～1,320(mm) ケース内スチール棚4段(取り外し可能なこと) ・内側が反射板仕様で紫外線を効率よく照射できること ・タイマー(5分、15分、30分)付きであること ・扉の開閉に連動した安全装置(スイッチ付)があること 	<ul style="list-style-type: none"> ・UVライト(マイク除菌等) 東京舞台照明 UVL72BS ・UVライトケース 東京舞台照明 Uvox
	103	舞台照明器具(波エフェクト)	2	台	大ホール	<p>波エフェクト効果器</p> <p>W620×D367×H180(mm) 重量:10～15Kg 電源:AC100V、コード長さ:1.5m以上 最小離隔距離:0.1m、最小照射距離:0.1m 本体角度範囲:上方向40°～水平(0°) 表面仕上:黒塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器適合の電球を付属すること ・波のスピードを速度調整コントロールで無段階調整可能なこと 	丸茂電機株式会社 NAE3-1000
	117-1	マイク及びワイヤレスシステム(デュアル)	3	式	3F 第2会議室、 第5会議室、 和室	<p>以下、一式の内容</p> <p>【デュアル受信機:1台】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受信周波数:B帯(806～810MHz)30チャンネルのうち任意の2チャンネル 寸法:(幅)390～395×(奥行)150～155×(高さ)40～45mm ・質量:1450～1460g(本体のみ) ・RF感度:-97dBm(10⁻⁵BER時) ・アンテナ入力:インピーダンス:50Ω コネクター:BNC×2 ・音声出力形式:バランス(XLR3ピン/オス、6.3mmフォーンジャック) ・電源:DC15V/600mA <p>【ハンドヘルド型送信機:2本】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送信周波数:B帯(806～810MHz)30チャンネルのうち任意の1チャンネル ・電波形式:F1D、F1E ・送信出力:1mW、10mW ・アンテナ形式:内蔵型シングルバンドヘリカル ・送信機最大入力レベル:8.2dBV(7.27Vpp) ・電源:単3形アルカリ乾電池×2、またはリチウムイオン充電池 ・寸法:φ35～40×170～180mm ・質量:810～820g(本体のみ) <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイクホルダー(2個) ・3/8"-5/8"変換ネジ(2個) ・単3形アルカリ乾電池(4個) ・1/4波長アンテナ(2個) ・BNC変換コネクター(2個) ・約55cm同軸ケーブル(2本) ・ACアダプター(2個) ・ジッパー付きバッグ(2個) ・ラックマウント金具(2個) ・ハードウェアキット(1式) ・ゴム脚(4個) 	SHURE SLXD24D/SM58

別紙 市川市文化会館 備品購入リスト(舞台関係)

分類	管理番号	品名	数量	単位	納入場所	仕様(詳細)	参考型番
舞台関係	117-2	マイク及びワイヤレスシステム(シングル)	1	式	3F 第5会議室	<p>【シングルチャンネル受信機:1台】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受信周波数:B帯(806~810MHz)30チャンネルのうち任意の1チャンネル 寸法:(幅)190~200×(奥行)150~155×(高さ)40~45mm ・質量:810~820g(本体のみ) ・RF感度:-97dBm(10⁻⁵BER時) ・アンテナ入力:インピーダンス:50Ω コネクター:BNC×2 ・音声出力形式:バランス(XLR3ピン/オス、6.3mmフォーンジャック) ・電源:DC15V/600mA <p>【ハンドヘルド型送信機:1本】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送信周波数:B帯(806~810MHz)30チャンネルのうち任意の1チャンネル ・電波形式:F1D、F1E ・送信出力:1mW、10mW ・アンテナ形式:内蔵型シングルバンドヘリカル ・送信機最大入力レベル:8.2dBV(7.27Vpp) ・電源:単3形アルカリ乾電池×2、またはリチウムイオン充電電池 ・寸法:φ35~40×170~180mm ・質量:810~820g(本体のみ) <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイクホルダー(1個) ・3/8"-5/8"変換ネジ(1個) ・単3形アルカリ乾電池(2個) ・1/4波長アンテナ(2個) ・BNC変換コネクター(2個) ・約55cm同軸ケーブル(2本) ・ACアダプター(1個) ・ジッパー付きバッグ(1個) ・ラックマウント金具(短・長 各1個) ・連結プレート(1個) ・ハードウェアキット(1式) ・ゴム脚(4個) 	SHURE SLXD24/SM58
	117-3	ワイヤレスマイク(ハンド型)	6	本	B1F大会議室	<p>ハンド型マイク</p> <p>φ52.5mm(最大径)×213mm(長さ)</p> <p>送信周波数:806.125MHz~809.750MHz (0.125MHz間隔30波)</p> <p>最大入力音圧:126dB SPL</p> <p>消費電流:約60mA(1.5Vにて)</p> <p>重量:175g程度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単3型乾電池1本または専用充電電池パックにて利用可能なこと(乾電池1本を付属すること) ・アルカリ乾電池1本にて約25時間程度利用可能なこと ・色:シルバー又は黒系 	パナソニック株式会社 WX-4100-B
	117-4	ワイヤレスマイク(ピン型)	5	本	B1F大会議室	<p>ピン型マイク</p> <p>本体:(幅)63×(奥行)23.5~27×(長さ)100(mm)</p> <p>送信周波数:806.125MHz~809.750MHz (0.125MHz間隔30波)</p> <p>最大入力音圧:116dB SPL</p> <p>消費電流:約60mA(1.5Vにて)</p> <p>重量:115g程度(本体及びマイク部)</p> <p>色:黒系又は濃青系</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単3型乾電池1本または専用充電電池パックにて利用可能なこと(乾電池1本を付属すること) ・アルカリ乾電池1本にて約25時間程度利用可能なこと 	パナソニック株式会社 WX-4300-B
	117-5	ワイヤレス充電器(無接点タイプ)	6	台	B1F大会議室	<p>ワイヤレス充電器(充電電池パック含まず)</p> <p>W208×D108×H100(mm)(突起物を含まず)</p> <p>重量:約700g(マイクを含まず)</p> <p>電源:AC100V、4W(50Hz/60Hz)</p> <p>色:黒色系</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1度にマイク2本をセットして充電が可能なこと ・接点のない非接触充電方式であること ・専用の充電電池パックを利用して5時間程度で充電が完了すること ・専用の充電電池パックを接続した117-3及び117-4ワイヤレスマイクを充電することが可能なこと。 	パナソニック株式会社 WX-4450